

Leistungserklärung

LE-/Dop-Nr.: 5

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Außentürensysteem von profine GmbH mit der Systembezeichnung KÖMMERLING 76 aus nicht plastifiziertem PVC

Prüfbericht Nr. 12-002529-PR47 (PB-A01-02-de-01)

Vorgesehener Verwendungszweck

Fenster und Fenstertüren im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtigkeit.

Hersteller

IKF Ilmenauer-Kunststoff-Fensterbau GmbH
Ahornallee 1
98693 Ilmenau

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Bewertungssystem 3

Harmonisierte Norm

EN 14351-1:2006+A1:2010

Notifizierte Stellen

ift Rosenheim, Notified Body Nr. 0757, hat eine Typprüfung vorgenommen und die Prüf- und Klassifizierungsberichte erstellt

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	C2
Schlagregensicherheit	9A
Luftdurchlässigkeit	4
Gefährliche Stoffe	npd
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	Anforderung erfüllt
Schallschutz $R_w(C, C_{tr})$ dB*	32 (-1, -5)
Stoßfestigkeit	npd
Wärmedurchgangskoeffizient U_w W/m^2K^{**}	0,85
Gesamtenergiedurchlassgrad g [%]***	51
Lichttransmissionsgrad L_t [%]***	72

* R_w -Wert bestimmt gemäß dem Punkt B3 der Anlage B der Norm EN 14351-1+A1 für ein Fenster $<2,7m^2$ mit V

** U_w -Wert für ein Referenzfenster $1,23m \times 1,48m$ mit Verglasung $U_g=0,6$ und ein TPS-Abstandshalter

*** Die definierten Parameter für Glasscheibe 4/16/4/16/4

Begleitinformation Anlage Nr. 1, zu entnehmen.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vor- und Nachname: Dieter Rudolf
Stelle: Geschäftsführer
Ort und Datum: Ilmenau, 01.01.2016