



IKF Ilmenauer-Kunststoff-Fensterbau GmbH
Ahornallee 1
98693 Ilmenau
2016

EN 14351-1:2006+A1:2010

LE-/Dop-Nr.: 4

Außentürensysteem **heroyal D72** für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Außentüren, Haustüren, Schiebefenster, Schiebetüren: **Typ 4**

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Prüfdruck und Rahmendurchbiegung :	Klasse C3 / B3
Schlagregendichtheit - Ungeschützt (A):	Klasse 4A
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 3
Schallschutz Rw (C,Ctr):	32 (-1 , -5) dB *
Wärmedurchgangskoeffizient:	1,0 W/m²K **
Gefährliche Substanzen:	Keine
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen:	350 N
Lichttransmissionsgrad Lt:	72 %***
Gesamtenergiedurchlassgrad g:	51 %***

Verwendungszweck:

Fenster und Fenstertüren im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtigkeit.

Notifizierte Stellen

ift Rosenheim, Notified Body Nr. 0757, hat eine Typprüfung vorgenommen und die Prüf- und Klassifizierungsberichte erstellt

* Rd-Wert bestimmt gemäß dem Punkt B3 der Anlage B der Norm EN 14351-1+A1 für ein Fenster <2,7m² mit V

** Ud-Wert für ein Referenztür 1,230 m x 2,180m mit Verglasung Ug=0,6 und ein TPS-Abstandshalter

*** Die definierten Parameter für Glasscheibe 4/16/4/16/4